

## STOBIFORM Corner Protection KW

### Product information



örnskydd tillverkat av polyuretan-elastomer för att skydda dina textila lyftredskap, spännband och/eller för att skydda lasten vid lyft eller surring mot vassa kanter, till exempel stålcoils. Kan användas med spännband och lyftband upp till 300 mm bandbredd, wirekättingar upp till  $\varnothing$  40 mm och kättingredskap upp till  $\varnothing$  20 mm. 2 tillgängliga standardutföranden:

- Typ KW: utan magneter
- Typ KWM: utrustad med magneter för enklare fixering mot lasten

Rekommenderade typer för användning med kättingredskap:

KW(M)25:  $\varnothing$  6–8 mm  
 KW(M)45:  $\varnothing$  8–10–13 mm  
 KW(M)65:  $\varnothing$  13–16–18–19–20 mm  
 KW(M)75:  $\varnothing$  19–20 mm

Andra storlekar och utföranden på förfrågan.

Utförande med perforerat metallfäste som insats kan också levereras på förfrågan.

2 available standard types:

- type KW : Without magnets
- Type KWM: Equiped with magnets for easier fixation to the load

Recommended types for use with chain slings:

KW(M)25:  $\varnothing$  6-8 mm  
 KW(M)45:  $\varnothing$  8-10-13 mm  
 KW(M)65:  $\varnothing$  13-16-18-19-20 mm  
 KW(M)75:  $\varnothing$  19 - 20 mm


Other sizes and designs on request

Design with perforated metal bracket as an insert can also be supplied on request  
 ... [Read more](#)

**Material:** Polyurethane-Elastomer.

## STOBIFORM Corner Protection KW

### Blueprint



### Technical data

Part code	Code	Band width mm	Number of Magnets	Weight kg
8025KW025	Stobiform KW25	25	0	0.6
8025KW040	Stobiform KW40	40	0	0.7
8025KW065	Stobiform KW65	65	0	0.8
8025KW075	Stobiform KW75	75	0	0.9
8025KW100	Stobiform KW100	100	0	1.1
8025KW125	Stobiform KW125	125	0	1.3
8025KW150	Stobiform KW150	150	0	1.5
8025KW200	Stobiform KW200	200	0	2.1
8025KW300	Stobiform KW300	300	0	2.8