

Satvērējs TSMP/TSEMP/STSM

Preces apraksts



Satvērējs vertikālai celšanai, pārvietošanai un pagriešanai visu tērauda plāksņu un konstrukciju apstrādei. Satvērējs ir aprīkots ar trīs punktu mehānismu elastīgai celšanai un palielinātam sasniedzamajam attālumam. Modeļi TSEMP / STSM tiek piegādāti ar palielinātu žokļu atvērumu.

Īpašības:

- Ar trīs punktu mehānismu un celšanas šeikeli.
- Nodrošina visas TS satvērēju priekšrocības ar papildu sasniedzamību un celšanas elastību
- Pievienojot pie fiksētas nesošās sviras (piem., sijas), satvērējs saglabā elastību un nav nepieciešama ķēde
- Pateicoties trīs punktu mehānisma garumam, satvērēju iespējams nolaist zemāk starp vertikāli stāvošām plāksnēm vai konstrukcijām
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas novērš satvērēja noslīdēšanu, kad tiek pielikts celšanas spēks un krava tiek nolaista
- Satvērējs fiksējas gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Vieglas konstrukcijas dizains ērtai lietošanai
- Izturīgs, smagām slodzēm paredzēts metināts korpus
- Viegla apkope, detaļas ir viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma [... Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspeja (WLL), atvērums(mm), CE.

Pārklājums: Krāsots.


Standarts: EN 13155

Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāk kā 10% no celtspejas.

Satvērējs TSMP/TSEMP/STSMP

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100080130590	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
502100100250590	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
502100200350590	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100300350590	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100450450590	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
502100600320590	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
502100600500590	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5
502100600900590	6 STSMP	6	40-90	114	75	756	275	70	78	20	26
502100750400590	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29
502100750550590	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
502100751000590	7.5 STSMP	7,5	50-100	111	75	695	312	70	86	20	31,5
502100900550590	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31
502100901000590	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5