



Satvērējs TSU/STSU/TSU-R

Preces apraksts

Satvērējs vertikālai visu tērauda lokšņu un konstrukciju celšanai, transportēšanai un pagriešanai visās pozīcijās. Aršeikeli, kas nodrošina universālu celšanas elastību dažādos leņķos.

Īpašības:

- Šeikelis nodrošina spiediena satvērienu jebkurā pozīcijā, arī pie sānu slodzes līdz 90°. Pie celšanas leņķa, kas lielāks par 45°, jāievēro samazināta celjspēja. Lūdzu pārbaudiet WLL samazinājumu
- Garas lokšnes var celt bez celšanas sijas, izmantojot divus satvērējus ar divu zaru ķēžu stropi
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neizslīd ne vertikālās celšanas laikā, ne nolaišanas laikā
- Satvērējs tiek fiksēts gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā.
- Vieglis, viegli kopjams, smagam darbam paredzēts korpus

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celjspēja (WLL), atvērums(mm), CE.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāk kā 10% no celspējas.

Artikula Nr.	Kods	Celjspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Svars kg
502100080130600	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100100250600	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
502100200350600	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100300350600	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100450250600	4.5 TSU	4,5	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16
502100450450600	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5

502100600320600	6 TSU	6	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22
502100600900600	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24
502100600500600	6 TSEU	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100750400600	7.5 TSU	7,5	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27
502100750550600	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28
502100751000600	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30
502100900550600	9 TSU	9	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29
502100901000600	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31
502101200520600	12 TSU	12	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41
502101201000600	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45
502101500760600	15 TSU	15	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73
502101501500600	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78
502101700760600	17 TSU	17	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74
502102000800600	20 TSU	20	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160
502102001500600	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171
502102500850600	25 TSU	25	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160
502102501500600	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171
502103000900600	30 TSU	30	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167
502103001500600	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5

Rasējums

