

Satvērējs TSEU-A

Preces apraksts



Piemērots tērauda lokšņu un konstrukciju celšanai un transportēšanai visās pozīcijās (horizontāli, vertikāli un sāniski). Žokļu atvērums no 0 līdz 95 mm. Regulējams pa 30 mm soļiem.

Īpašības:

- Nepieciešams tikai 1 satvērējs dažādu veidu darbiem
- Tas pats satvērējs piemērots arī gadījumos, kad nepieciešams liels žokļu atvērums
- Aprīkots ar šeikeli universālai celšanai dažādos leņķos
- Šeikelis nodrošina spiediena satvērienu jebkurā pozīcijā, arī pie sānu slodzes līdz 90°
- Pie celšanas leņķa, kas lielāks par 45°, uzmanīgi jāievēro samazinātā celjspēja. Lūdzu pārbaudiet WLL samazināšanos
- Garas loksnes var celt bez izkļiedētāja, izmantojot divus satvērējus ar divu zaru ķēžu stropi
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neizslīd ne pacelšanas, ne nolaišanas laikā.
- Standarta izpildījumā ar 2 piespiedējžokļiem papildu satvēriena spēkam
- Satvērējs tiek fiksēts gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Viegls dizains ērtai apstrādei
- Izturīgs, smagam darbam paredzēts metinātas konstrukcijas korpuss
- Viegli kopjams, detaļas ir viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma [... Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celjspēja (WLL), atvērums(mm), CE.

Pārklājums: Krāsots.


Standarts: EN 13155

Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāk kā 10% no celjspējas.

Satvērējs TSEU-A

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S mm	T mm	U mm	W mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100302430620	3 TSEU-A	3	183-243	79	70	373	51	77	16	10