Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs TSEU-A

Preces apraksts



Piemērots tērauda lokšņu un konstrukciju celšanai un transportēšanai visās pozīcijās (horizontāli, vertikāli un sāniski). Žokļu atvērums no 0 līdz 95 mm. Regulējams pa 30 mm soļiem.

Īpašības:

- Nepieciešams tikai 1 satvērējs dažādu veidu darbiem
- Tas pats satvērējs piemērots arī gadījumos, kad nepieciešams liels žokļu atvērums
- Aprīkots ar šeikeli universālai celšanai dažādos leņķos
- Šeikelis nodrošina spiediena satvērienu jebkurā pozīcijā, arī pie sānu slodzes līdz 90°
- Pie celšanas leņķa, kas lielāks par 45°, uzmanīgi jāievēro samazinātā celtspēja. Lūdzu pārbaudiet WLL samazināšanos
- Garas loksnes var celt bez izkliedētāja, izmantojot divus satvērējus ar divu zaru ķēžu stropi
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neizslīd ne pacelšanas, ne nolaišanas laikā.
- Standarta izpildījumā ar 2 piespiedējžokļiem papildu satvēriena spēkam
- Satvērējs tiek fiksēts gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Viegls dizains ērtai apstrādei
- Izturīgs, smagam darbam paredzēts metinātas konstrukcijas korpuss
- Viegli kopjams, detaļas ir viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma

... Read more

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspēja (WLL), atvērums(mm), CE.
Pārklājums: Krāsots.
Standarts: EN 13155
Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 HrC (345 HB, 1166 N/mm2).
Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāk kā 10% no celtspējas.


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs TSEU-A

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S mm	T mm	U mm	W mm	X mm	Y mm	V mm	Svars kg
502100302430620	3 TSEU-A	3	0-95	79	70	373	51	77	16	183-243	10

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved