Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs TSHP

Preces apraksts



Satvērējs vertikālai celšanai, tērauda siju (HP) profila celšanai, tērauda lokšņu un konstrukciju apstrādei un transportēšanai. Noderīgs arī kā satvērējs ar “lielo žokļa” atvērumu. Garāku sekciju celšanai jāizmanto celšanas sija.
Modelis TSHP: standarta satvērējs
Modelis TSHP-A: aprīkots ar regulējamu žokļa atvērumu.

Īpašības:

- Standarta aprīkojumā ar 3 piespiedējžokļiem papildu spēcīgam saspiešanas spēkam
- Ērta detaļu ievietošana un izņemšana, pateicoties īpaši mazam W izmēram
- Vieglas konstrukcijas dizains ērtai lietošanai
- Īpaši izturīgs, smaga darba režīmam paredzēts metināts korpuss
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas novērš satvērēja izslīdēšanu gan celšanas laikā, gan nolaižot kravu
- Satvērējs fiksējas gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Apkopes ziņā draudzīgs – viegli nomaināmas detaļas, kas pieejamas pēc pieprasījuma

... *Read more*

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspēja (WLL), atvērums(mm), CE.
Pārklājums: Krāsots.
Standarts: EN 13155
Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 HrC (345 HB, 1166 N/mm2).
Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāk kā 10% no celtspējas.


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs TSHP

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100100800640	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19
502100151550640	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18
502100150800640	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved