



Satvērējs FHX-V

Preces apraksts

Paredzēts horizontālai tērauda plākšņu un citu nedeformējamu materiālu pacelšanai un transportēšanai. FHX-V satvērējam ir atsperes mehānisms. Atsperes nodrošina, ka satvērējs var tikt aizvērts un fiksēts jebkurā vēlamajā pozīcijā.

Viens no galvenajiem šī satvērēja ieguvumiem – to var uzstādīt un vadīt celšanas procesu tikai viena persona.

Žokļa atvērums: 0 līdz 60 mm.

Īpašības:

- Iepriekš nospriegota atspere ērtai lietošanai ar vienu operatoru
- Satvērēju var aizvērt un fiksēt jebkurā vēlamajā pozīcijā
- Kompakts un viegls dizains ērtai lietošanai
- Kvalitatīvs, īpaši izturīgs metināts korpuss

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspēja (WLL), atvērums(mm), CE.

Darba temperatūra : -40 °C līdz +100 °C.

Standarts: EN 13155

Piezīme: Vienmēr jāizmanto pa pāriem (vai vairākiem pāriem).

Uzmanību: Materiāla virsmas cietības līmenis nedrīkst pārsniegt 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²).

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	V (mm) mm	S mm	W (mm) mm	T (mm) mm	H (mm) mm	U (mm) mm	X (mm) mm	Y (mm) mm	Svars kg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Rasējums

