Satvērējs FHX-V

Preces apraksts



Paredzēts horizontālai tērauda plākšņu un citu nedeformējamu materiālu pacelšanai un transportēšanai. FHX-V satvērējam ir atsperes mehānisms. Atsperes nodrošina, ka satvērējs var tikt aizvērts un fiksēts jebkurā vēlamajā pozīcijā.
Viens no galvenajiem šī satvērēja ieguvumiem – to var uzstādīt un vadīt celšanas procesu tikai viena persona.
Žokļa atvērums: 0 līdz 60 mm.

Īpašības:

- Iepriekš nospriegota atspere ērtai lietošanai ar vienu operatoru
- Satvērēju var aizvērt un fiksēt jebkurā vēlamajā pozīcijā
- Kompakts un viegls dizains ērtai lietošanai
- Kvalitatīvs, īpaši izturīgs metināts korpuss

... *Read more*

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspēja (WLL), atvērums(mm), CE.
Darba temperatūra : -40 °C līdz +100 °C.
Standarts: EN 13155
Piezīme: Vienmēr jāizmanto pa pāriem (vai vairākiem pāriem).
Uzmanību: Materiāla virsmas cietības līmenis nedrīkst pārsniegt 37 HrC (345 Hb, 1166 N/mm²).


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs FHX-V

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved