

Satvērējs TDH

Preces apraksts



Viegls, bet izturīgs satvērējs drošai un ērtai lokšņu pacelšanai, kas var locīties vai deformēties pacelšanas laikā.

Žokļa atvērums: 0 līdz 50 mm.

Īpašības:

- Kompakts dizains un augsta celbspēja
- Viegls dizains ērtai lietošanai
- Kvalitatīvs, īpaši izturīgs metināts korpuss

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celbspēja (WLL), atvērums(mm), CE.

Darba temperatūra : -40 °C līdz +100 °C

Pārklājums: Krāsots.


Standarts: EN 13155

Piezīme: Vienmēr jāizmanto pa pāriem (vai vairākiem pāriem)

Uzmanību: Materiāla virsmas cietība nedrīkst pārsniegt 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²)

Satvērējs TDH

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18