

## Satvērējs FSV/FSVS/FSVSU

### Preces apraksts



**Apraksts:** Satvērējs tērauda siju celšanai. Var izmantot arī kā piekares punktu.

**Pārbaudes slodze:** 2 x WLL

... [Read more](#)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspēja (WLL), žokļu atvērums (mm), CE.


**Pārklājums:** Krāsots.

**Standarts:** EN 13155

**Piezīme:** Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

## Satvērējs FSV/FSVS/FSVSU

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Sijas platums mm	S mm	T (mm) mm	V-max mm	U-max mm	H (mm) mm	X (mm) mm	Svars kg
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50