

Satvērējs FSV/FSVS/FSVSU

Preces apraksts



Apraksts: Satvērējs tērauda siju celšanai. Var izmantot arī kā piekares punktu.

Pārbaudes slodze: 2 x WLL

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtspēja (WLL), žokļu atvērums (mm), CE.


Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Piezīme: Satvērēji ir paredzēti tērauda lokšņu celšanai un pārvietošanai ar maksimālo cietību 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Satvērējs FSV/FSVS/FSVSU

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Sijas platums mm	S mm	T mm	V-max mm	U-max mm	H mm	X mm	Svars kg
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50