



Satvērējs TSCC/TSCC-W

Preces apraksts

Universāls skrūves satvērējs vertikālai un horizontālai dažādu tērauda konstrukciju pacelšanai un pārvietošanai. Var tikt piestiprināts arī apgriezta stāvoklī un izmantots kā (pagaidu) celšanas punkts.

Modelis TSCC: standarta skrūvju satvērējs.

Modelis TSCC-W: ar palielinātu žokļa atvērumu.

Īpašības:

- Speciāls universāls dizains nodrošina daudzpusīgu pielietojumu tērauda konstrukciju pacelšanai.
- Aprīkots ar kustīgu piespiedēju uz vītnes, kas nodrošina spēcīgu satvērienu uz detaļas.
- Drošības mehānisms skrūves vārpstā, kas novērš satvērēja noslīdēšanu.
- Viegls dizains ērtai lietošanai.
- Kvalitatīvs, īpaši izturīgs kalts korpus.
- Kalta sakausējuma detaļas, kur nepieciešams.
- Apkope draudzīga – detaļas viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma.
- Nav nepieciešama minimālā WLL (celtspēja).

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, tips, sērijas numurs, celtspēja (WLL), atvēruma (mm)

Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Uzmanību: Materiāla virsmas cietības līmenis nedrīkst pārsniegt 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²).

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S	I (mm)	W (mm)	V (mm)	Z (mm)	U (mm)	H (mm)	T (mm)	X (mm)	Svars kg
502100050350720	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1
502100100400720	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3
502100101000720	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3
502100150400720	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5
502100300750720	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8
502100300600720	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8
502100601000720	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22

Rasējums

