

Satvērējs TTL

Preces apraksts



Satvērējs horizontālai cauruļu, cauruļvadu, cauruļu saišķu, ruļļu un citu cietu apaļu materiālu pacelšanai un pārvietošanai. Satvērējs ir fiksēts atvērtā pozīcijā. Lai veiktu pacelšanu, operatoram jāaktivizē rokturis un jātur tas pacelts, kamēr celšanas cilpa tiek vilkta uz augšu. Noliekot kravu, satvērējs automātiski nofiksējas atvērtā stāvoklī.

Īpašības:

- Viegls dizains un ērta lietošana.
- Izturīgs korpuss.
- Var piegādāt ar aizsargu, lai izvairītos no kravas bojājumiem.
- Pieejama lielāka WLL vai žokļa atvērumsa versija pēc pieprasījuma.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Sērijas numurs, Celtspēja (WLL), atvērums(mm).

Darba temperatūra : -40°C līdz + 100°C

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Satvērējs TTL

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	R mm	T mm	U min.-maks. mm	V min.-maks. mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39