

Trīsis ar šeikeli POWERTEX PSBS-S2

Preces apraksts



POWERTEX

Paredzēts vispārīgiem celšanas mērķiem. Var izmantot arī vilkšanai. Pieejams no 2 tonnām līdz 22 tonnām metāla trosēm no 8 mm līdz 32 mm. Trīsi var izmantot, lai novirzītu trosi vai lai palielinātu slodzi, kuru trošu vinčas sistēma varētu pacelt bez trīša taisnā veidā.

POWERTEX trīsis ar šeikeli tiek atvērts, izņemot tapu, pagriežot kustīgo tapas skrūvi, pēc tam sānu plāksni var atvērt tā, lai varētu ievietot trosi.

Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 2 x WLL
- Koniskie rullīšu gultņi vai bronzas gultņi atkarībā no izmēra
- Izturīgas sānu plāksnes
- Identifikācijas plāksne izgatavota no metāla, nevis uzlīme
- Trīsis ir aprīkots ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās
- Katram trīsim ir pārbaudes sertifikāts un atbilstības deklarācija
- 14 valodu lietošanas pamācība
- Pieejamas rezerves daļas

[... Read more](#)

Materiāls: Izturīga tērauda konstrukcija

Marķējums: CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Saskaņā ar standartu, POWERTEX, modelis, WLL, troses konstrukcija, sērijas numurs, lietotāja rokasgrāmata / QR kods.


Darba temperatūra : -20°C līdz +50°C

Pārklājums: Sarkans krāsojums

Drošības koeficients: 5:1

Trīsis ar šeikeli POWERTEX PSBS-S2

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Celtnespēja tonnas	Skriemeļa Ø (mm)	Skriemeļa Ø (collās)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Svars kg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96