

Gumijas aizbāžņi cauruļu nosprostošanai

Preces apraksts



Apraksts: Gumijas spilvens ir paredzēts dažādu cauruļu nosprostošanai, lai varētu veikt dažādus remontdarbus, kā arī lai novērstu ķīmisku šķidrumu noplūdi. Darba spiediens ir aptuveni no 0,5 līdz 6 baru atkarībā no caurules diametra vai pretspiediena.

Materiāls: Vulkanezēta, pastiprināta gumija.

Visiem cauruļu nosprostošanas aizbāžņiem ir pieejami arī ar cauruļu spiediena pārbaudes modeļi ar vienu vai divām ieejām mazāku cauruļu ievietošanai.

Sazinieties ar CERTEX, lai saņemtu plašāku informāciju.

... [Read more](#)

Darba temperatūra : apt. -20° - +90°C.

Gumijas aizbāžņi cauruļu nosprostošanai

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Darba spiediens (bar)	Diametrs Ø (mm)	Cilindra Ø (mm)	Cilindra garums (mm)	Kopējais garums (mm)	Svars kg
56111440000101	2,5	25-40	21	115	175	0,15
56111440000301	2,5	70-150	68	300	345	0,5
56111440011700	2,5	100-200	90	510	555	1,2
56111440000601	2,5	150-300	145	350	395	1,41
56111440016700	2,5	200-500	195	750	795	5
56111440000801	2,5	300-600	295	735	780	7
56111440028200	1,5	500-1000	450	1 110	1 155	17
56111480001901	1,5	600-1200	580	1 320	1 365	25
56111480006000	1,5	800-1400	785	1 810	1 855	41
56111400000300	0,5	1400-1700	1 350	1 900	2 150	55
56111400000100	0,5	1700-2000	1 620	1 900	2 300	59