



## Celšanas magnēts GP 250

### Preces apraksts

GP 250 ir pastāvīgais magnēts metāla lokšņu un tērauda plākšņu apstrādei, sākot no 3 mm biezuma. Kravas līdz 250 kg var tikt pārvietotas horizontāli, līdz 80 kg – vertikāli. Pateicoties unikālajai polu konfigurācijai, iespējams izmantot šo magnētu un pa vienai noņemt loksnes no kaudzes, sākot no 4 mm biezuma. Tajā pašā laikā šī konfigurācija ievērojami samazina plāno lokšņu nolobīšanās risku (peel-off efektu).

Pastāvīgais magnēts nodrošina ērtu lokšņu un tērauda plākšņu pacelšanu un apstrādi no horizontālas uz vertikālu pozīciju un otrādi. Liela šī magnēta priekšrocība ir tā lielā pacelšanas cilpa, ko var nofiksēt vertikālā pozīcijā. Pateicoties tam, lietotājam ir iespēja droši apstrādāt plakānu kravu abās pozīcijās, būtiski atvieglojot darbu ar kravam.

#### Īpašības:

- Pirmā šāda veida magnētiskā "spīle", kas atbilst UNI EN 13155 standartam darbam ar celtni
- Vienkārša kravu apstrāde un pagriešana no horizontālas uz vertikālu pozīciju un otrādi
- Liela, fiksējama pacelšanas cilpa novērš nevēlamu kravas sagāšanās no horizontālas uz vertikālu pozīciju
- Fiksējama atbrīvošanas svira (rokturis) ērtai un drošai darbībai
- Unikālā polu konfigurācija samazina plāno lokšņu nolobīšanās (peel-off) efektu apstrādes laikā
- Pateicoties zēmam magnētiskajam laukam, iespējams apstrādāt atsevišķas loksnes, sākot no 3 mm biezuma
- Viegls, kompakts dizains

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Darba temperatūra :** maks. 80 °C

**Pārklājums:** Krāsots

**Standarts:** EN 13155

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	WLL 90° ton	Pārbaudīts atraušanas spēks (kN)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Svars kg
503100030000130	GP 250	0,25	0,08	1 100	200	288	40	9,75

## Rasējums

