Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Celšanas magnēts GP 250

**Preces apraksts**



GP 250 ir pastāvīgais  magnēts metāla lokšņu un tērauda plākšņu apstrādei, sākot no 3 mm biezuma. Kravas līdz 250 kg var tikt pārvietotas horizontāli, līdz 80 kg – vertikāli. Pateicoties unikālajai polu konfigurācijai, iespējams izmantot šo magnētu un pa vienai noņemt loksnes no kaudzes, sākot no 4 mm biezuma. Tajā pašā laikā šī konfigurācija ievērojami samazina plāno lokšņu nolobīšanās risku (peel-off efektu).

Pastāvīgais magnēts nodrošina ērtu lokšņu un tērauda plākšņu pacelšanu un apstrādi no horizontālas uz vertikālu pozīciju un otrādi. Liela šī magnēta priekšrocība ir tā lielā pacelšanas cilpa, ko var nofiksēt vertikālā pozīcijā. Pateicoties tam, lietotājam ir iespēja droši apstrādāt plakanu kravu abās pozīcijās, būtiski atvieglojot darbu ar kravām.

**Īpašības:**

- Pirmā šāda veida magnētiskā “spīle”, kas atbilst UNI EN 13155 standartam darbam ar celtni
- Vienkārša kravu apstrāde un pagriešana no horizontālas uz vertikālu pozīciju un otrādi
- Liela, fiksējama pacelšanas cilpa novērš nevēlamu kravas sagāšanos no horizontālas uz vertikālu pozīciju
- Fiksējama atbrīvošanas svira (rokturis) ērtai un drošai darbībai
- Unikālā polu konfigurācija samazina plāno lokšņu nolobīšanās (peel-off) efektu apstrādes laikā
- Pateicoties zemam magnētiskajam laukam, iespējams apstrādāt atsevišķas loksnes, sākot no 3 mm biezuma
- Viegls, kompakts dizains

... *Read more*

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums
**Darba temperatūra :** maks. 80 °C
**Pārklājums:** Krāsots
**Standarts:** EN 13155

**Drošības koeficients:** 4:1


**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Celšanas magnēts GP 250

## Rasējums



## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Celtspēja tonnas | WLL 90° ton | Pārbaudīts atraušanas spēks (kN) | W mm | L mm | H mm | Svars kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503100030000130 | GP 250 | 0,25 | 0,08 | 1 100 | 200 | 288 | 40 | 9,75 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved