

Uzgrieznis ar cilpu, 8.klase

Preces apraksts



Apraksts: Uzgrieznis ar cilpu, celšanai.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL.


Pārklājums: Krāsots, dzeltens

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Uzgrieznis ar cilpu, 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Vītne, mm	Cilpas Ø (mm)	Vītnes solis, mm	D mm	L mm	M mm	ø mm mm	Svars kg
4211NS8M06	0,4	M6	20	1	36	36	M6	20	0,05
4211NS8M08	0,8	M8	20	1,25	36	36	M8	20	0,05
4211NS8M10	1	M10	25	1,5	45	45	M10	25	0,09
4211NS8M12	2	M12	30	1,75	54	53	M12	30	0,16
4211NS8M14	3	M14	35	2	63	62	M14	35	0,24
4211NS8M16	4	M16	35	2	63	62	M16	35	0,24
4211NS8M20	6	M20	40	2,5	72	71	M20	40	0,36
4211NS8M24	8	M24	50	3	90	90	M24	50	0,72
4211NS8M30	12	M30	60	3,5	108	109	M30	60	1,32
4211NS8M36	16	M36	70	4	126	128	M36	70	2,08
4211NS8M42	24	M42	80	4,5	144	147	M42	80	3,11
4211NS8M48	32	M48	90	5	166	168	M48	90	5,02

Uzgrieznis ar cilpu, 8.klase

	□ 0°	□ 0°	□ 0°-45°	□ 45°-60°	□ 0°-45°	□ 45°-60°
WLL t						
Izmērs	Viena cilpa	2 cilpas	2 cilpas	3 vai 4 cilpas		
M6	0,4	0,8	0,21	0,15	0,32	0,23
M8	1	2	0,56	0,4	0,84	0,6
M10	1	2	0,56	0,4	0,84	0,6
M12	2	4	1,05	0,75	1,58	1,13
M14	4	8	2,1	1,5	3,15	2,25
M16	4	8	2,1	1,5	3,15	2,25
M20	6	12	3,22	2,3	4,83	3,45
M24	8	16	4,48	3,2	6,72	4,8
M30	12	24	6,3	4,5	9,45	6,75
M36	16	32	9,8	7	14,7	10,5
M42	24	48	12,6	9	18,9	13,5
M48	32	64	16,8	12	25,2	18