

Kritiena bloķētājs Helixon-S

Preces apraksts



Aprīkots ar cinkota tērauda trosi (diametrs 4,8 mm) ar satveramu rokturi un enerģijas absorbētāju.

Iekšējais bremžu mehānisms samazina kritiena spēku līdz mazāk nekā 6 kN.

Izturīgs polimēra korpuss, aprīkots ar:

- pārnēsāšanas rokturi
- troses tīrīšanas birsti
- lodziņu, ko var viegli noņemt, lai piekļūtu iekšējam mehānismam un to apskatītu, pilnībā neatverot korpusu.

... [Read more](#)

Materiāls: Trose: cinkots tērauds; Karabīnes: metāls; Gumija

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, CE marķējums, EN standarts, ražotāja nosaukums, produkta atsauce, garums, partijas numurs, izgatavošanas datums (mēnesis, gads)

Darba temperatūra : -30°C līdz + 50°C

Standarts: EN 360


Piezīme: Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Kritiena bloķētājs Helixon-S

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Garums m	Maks. lietotāja svars (kg)	Svars kg
822100350520	12	1	3,5	140	1,99
822100700520	12	1	7	140	4,08
822101000520	12	1	10	140	4,82
822101500520	12	1	15	140	8,01