Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kritiena bloķētājs ar tērauda trosi Helixon-S

Preces apraksts



Aprīkots ar cinkota tērauda trosi (diametrs 4,8 mm) ar satveramu rokturi un enerģijas absorbētāju.

Iekšējais bremžu mehānisms samazina kritiena spēku līdz mazāk nekā 6 kN.

Izturīgs polimēra korpuss, aprīkots ar:

- pārnēsāšanas rokturi
- troses tīrīšanas birsti
- lodziņu, ko var viegli noņemt, lai piekļūtu iekšējam mehānismam un to apskatītu, pilnībā neatverot korpusu.

Modeļi:

- FA2040210
- FA2040207
- FA2040203
- FA2040215

... *Read more*

Materiāls: Trose: cinkots tērauds; Karabīnes: metāls; Gumija
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, CE marķējums, EN standarts, ražotāja nosaukums, produkta atsauce, garums, partijas numurs, izgatavošanas datums (mēnesis, gads)
Darba temperatūra : -30°C līdz + 50°C
Standarts: EN 360
Piezīme: Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kritiena bloķētājs ar tērauda trosi Helixon-S

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Garums m	Maks. lietotāja svars (kg)	Svars kg
822100350520	12	1	3,5	140	1,99
822100700520	12	1	7	140	4,08
822101000520	12	1	10	140	4,82
822101500520	12	1	15	140	8,01

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved