

## Kritiena bloķētājs Helixon-S

### Preces apraksts



Aprīkots ar cinkota tērauda trosi (diametrs 4,8 mm) ar satveramu rokturi un enerģijas absorbētāju.

Iekšējais bremžu mehānisms samazina kritiena spēku līdz mazāk nekā 6 kN.

Izturīgs polimēra korpuss, aprīkots ar:

- pārnēsāšanas rokturi
- troses tīrīšanas birsti
- lodziņu, ko var viegli noņemt, lai piekļūtu iekšējam mehānismam un to apskatītu, pilnībā neatverot korpusu.

... [Read more](#)

**Materiāls:** Trose: cinkots tērauds; Karabīnes: metāls; Gumija

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, CE marķējums, EN standarts, ražotāja nosaukums, produkta atsauce, garums, partijas numurs, izgatavošanas datums (mēnesis, gads)

**Darba temperatūra :** -30°C līdz + 50°C

**Standarts:** EN 360


**Piezīme:** Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "[Darbs augstumā](#)"!

[apmācības](#)

## Kritiena bloķētājs Helixon-S

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Garums m	Maks. lietotāja svars (kg)	Svars kg
822101000520	12	1	10	140	4,82