Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pneimatiskā ķežu vinča Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Preces apraksts



Apraksts: Augstas kvalitātes RED ROOSTER mini pnematiskās ķēžu vinčas piemērotas lietošanai rūpniecībā. Pateicoties zemam svaram vinčas arī ir piemērotas servisa lietošanai. Mēs iesakām izmantot nerūsējoša tērauda ķēdi lietošanai tvertņu tīrīšanas iekārtās.

Priekšrocības:

- Viegli un ērti montējama pateicoties zemam svaram
- TCR-125 - TCR-250 tikai 7 kg, 3 metru celšana
- TCR-500/2 tikai 9 kg, 3 metru celšana
- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Kompakts dizains
- Izturīgs alumīnija korpuss
- Motora dzesēšanas sistēma savienota ar liekā gaisa izvades sistēmu
- Pults ar vadu vai radio vadība
- Zems trokšņa līmenis

Papildus:

- Jūrniecībai / izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un vārsti
- Gaisa pievades iekārta

... *Read more*


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pneimatiskā ķežu vinča Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Tips	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar slodzi (m/min)	Gaisa patēriņš nolaižot (l/sek)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	N mm	P mm	R mm	X mm	Z mm	K mm	M mm	I mm	Svars kg
5601TCR125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7
5601TCR125DPE	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2 310	-	8,6
5601TCR250C	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR250DPE	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR500DP2	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved