

Pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Preces apraksts



Apraksts: Augstas kvalitātes RED ROOSTER mini pneimatiskās ķēžu vinčas piemērotas lietošanai rūpniecībā. Pateicoties zēmam svaram vinčas arī ir piemērotas servisa lietošanai. Mēs iesakām izmantot nerūsējoša tērauda ķēdi lietošanai tvertņu tīrīšanas iekārtās.

Priekšrocības:

- Viegli un ērti montējama pateicoties zēmam svaram
- TCR-125 - TCR-250 tikai 7 kg, 3 metru celšana
- TCR-500/2 tikai 9 kg, 3 metru celšana
- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Kompakts dizains
- Izturīgs alumīnija korpuss
- Motora dzesēšanas sistēma savienota ar liekā gaisa izvades sistēmu
- Pults ar vadu vai radio vadība
- Zēms trokšņa līmenis


Papildus:

- Jūrniecībai / izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un vārsti
- Gaisa nievades iekārta

... [Read more](#)

Pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celšanas spēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Tips	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar slodzi (m/min)	Gaisa patēriņš nolaižot (l/sek)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	L (mm)	N (mm)	P (mm)	R (mm)	X (mm)	Z (mm)	K (mm)	M (mm)	I (mm)	Svars kg
5601TCR125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7
5601TCR125DPE	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2 310	-	8,6
5601TCR250C	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR250DPE	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
5601TCR500DP2	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9