

## Jaudīga pnematiskā ķēžu vinča Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

### Preces apraksts



**Apraksts:** Jaudīgas pnematiskās ķēžu vinčas Red Rooster no 500 līdz 980 kg.

RED ROOSTER pnematiskās ķēžu vinčas ir īpaši izstrādātas materiālu apstrādes rūpniecībai, piemēram noliktavās, iesaiņošanā utt.

Šo vinču nolaišanas un pacelšanas ātrums ir ļoti augsts, kas tās padara par lielisku instrumentu, ja celšanas augstums ir liels.

#### Standarta funkcijas:

- Liels pacelšanas un nolaišanas ātrums
- Maksimālais ātrums regulējams, pacelšanas un nolaišanas ātrums neesot atkarīgi viens no otra
- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Optimāla kravas vadība, precīza pozicionēšana
- Kompakts dizains un zems svars
- Viegli saliekama gaisa izlaišanas šjūtene
- Gala atdures sistēma
- Motora dzesēšanas sistēma savienota ar liekā gaisa izvades sistēmu
- Pults ar vadu vai radio vadība
- Zems trokšņa līmenis
- Alumīnija korpuss

#### Papildus:


- Jūrmiecībai / Izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas

... [Read more](#)

**Iespējas:** Ļoti liels pacelšanas un nolaišanas ātrums

## Jaudīga pnematiskā ķēžu vinča Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtnspēja tonnas	Ķēdes kritumu skaits	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	Gaisa patēriņš nolaižot (l/sek)	Celšanas ātrums ar maks. slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar maks. slodzi (m/min)	Gaisa savienojums	Darba spiediens (bar)	Min. gaisa caurules Ø	Ķēdes izmērs (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Hø mm	I (mm)	J (mm)	X (mm)	Z (mm)	Svars kg
5601TCS500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
5601TCS500PE	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
5601TCS980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
5601TCS980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24