

Īso posmu ķēde Powertex 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX

Augstas kvalitātes ķēde kravu celšanai vai nostiprināšanai (cits drošības koeficients).

Apraksts:

- Pārbaudes slodze katram posmam: 2,5 x WLL
- Posma pagarinājums vismaz 20% pirms pārtrūkšanas
- Rūpnīcā tiek kalibrēts katrs ķēdes garums
- Ķēdes tiek izgatavotas automātiskajās ķēdes metināšanas iekārtās
- Ķēdes ražotas Eiropā, atbilst Mašīnu direktīvai 2006/42/EK
- 2.2 sertifikāts un atbilstības deklarācija

... [Read more](#)

Materiāls: ērauda sakausējums. Augstākā celšanas izturība.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Ražotāja identifikators, Klase (10), Partijas numurs

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C nesamazinot WLL

Pārklājums: Krāsota zila

Standarts: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321, ASTM A973/A973M

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Īso posmu ķēde Powertex 10.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas	Min. trūkšanas slodze kN	Garums	Posma iekšējais garums mm	Modelis	d mm	pmm mm	W1 min mm	W2 max mm mm	Svars kg/m
203500600000010	6	1,4	56,5	18	18	PSL-6-10	6	18	7,8	22,2	0,8
203500700000010	7	1,9	77	21	21	PSL-7-10	7	21	9,1	25,9	1,2
203500800000010	8	2,5	101	24	24	PSL-8-10	8	24	10,4	29,6	1,5
203501000000010	10	4	157	-	30	PSL-10-10	10	30	13,0	37,0	2,3
203501300000010	13	6,7	265	-	39	PSL-13-10	13	39	16,9	48,1	3,9
203501600000010	16	10	402	-	48	PSL-16-10	16	48	20,8	59,2	5,8
203501900000010	19	14	567	-	57	PSL-19-10	19	57	24,7	70,3	8,4
203502000000010	20	16	628	-	60	PSL-20-10	20	60	26,0	74,0	8,9
203502200000010	22	19	760	-	66	PSL-22-10	22	66	28,6	81,4	11,4
203502600000010	26	26,5	1 060	-	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16
203503200000010	32	40	1 610	-	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1