



## Ķēžu bloks POWERTEX Blackline PCB-S2

### Preces apraksts

#### **POWERTEX**

##### Augstas kvalitātes izturīgs ķēžu bloks "Blackline" PCB-S2

POWERTEX ķēdes bloks ir speciāli radīts skatuves un šovbiznesa vajadzībām. Melns ķēžu bloks ir viegli lietojams, izmantojot ergonomisko pievadķēdi. Visas sastāvdaļas ir pārklātās ar melnu matētu krāsu, lai novērstu gaismas atstarošanu.

##### Apraksts:

- Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL
- Vieglu, drošu un efektīvu darbību nodrošina ar rullīšu gultņiem aprīkots zobrats un vārpsta
- Kompakta, viegla konstrukcija
- Droša, uz slodzi reaģējoša automātiskā bremžu sistēma
- Ķēžu bloks aprīkots ar 2 bremžu sprūdratiem un 4 bremžu atsperēm (dubultā drošība, salīdzinot ar EN 13157 prasībām)
- Smalki kalibrēta ar COROLIM® pārklāta kravas ķēde vienmērīgai darbībai
- Unikālā virsmas apstrāde nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju un klusu darbību
- Grozāmie āķi abos galos ērtākai pozicionēšanai
- Pārslodzes gadījumā āķi pagarinās, nevis lūzt
- Āķi ir aprīkoti ar drošības aizslēgu
- Āķiem ir iestrādāti Deformācijas pārbaudes punkti pārslodzes noteikšanai
- Ķēžu bloks aprīkots ar RFID (mikroshēmu) ērtai pārbaudei un apkopei
- QR kods piekļuvei lietošanas instrukcijām vairākās valodās.
- Ir pieejamas rezerves daļas
- Ir pieejamas ar pārslodzes aizsardzību (OLP).

**Piezīme izmantošanai teātros un izklaides industrijā:** Powertex ķēdes bloki ir izstrādāti un sertificēti saskaņā ar rūpnieciskās celšanas standartiem (EN 13157, EN 818-7).

Jebkurā lietojumā, kur kravas tiek piekārtas virs cilvēkiem (piemēram, teātrī, skatuvē, takelāžā), lūdzu, pārliecinieties, ka visa uzstādīšana atbilst EN 17206 drošības prasībām.

**Materiāls:** Izturīga tērauda konstrukcija

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, POWERTEX, modelis, celtspēja, ķēde, sērijas numurs, lietotāja rokasgrāmata / QR kods

**Darba temperatūra :** -10°C līdz +50°C

**Pārklājums:** Visas sastāvdaļas ir pārklātās ar melnu matētu krāsu

**Standarts:** EN 13157, EN 818-7

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min mm	Svars kg
500100050600220	0,5	6	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100600220	1	6	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	12

## Rasējums

