

Vagonete POWERTEX PPT-S2

Preces apraksts



POWERTEX

POWERTEX PPT-S2 ir augstas kvalitātes izturīga vagonete, kas ir speciāli izstrādāta lietošanai izklaides industrijā. Pateicoties melnam matētām sastāvdaļām vagonetes var izmantot šovbiznesa vajadzībām, teātros, izstāžu centros, televīzijas stūdiņās, uz skatuves un citur.

Vagoneti ir viegli uzstādīt uz horizontālām sijām un sliedēm un var viegli regulēt. Riteņi ar lodīšu gultņiem.

Pārbaudes slodze: WLL x 1,5

Piezīme izmantošanai teātros un izklaides industrijā: Powertex vagonetes ir izstrādātas un sertificētas saskaņā ar rūpnieciskās celšanas standartiem (EN 13157).

Jebkurā lietojumā, kur kravas tiek piekārtas virs cilvēkiem (piemēram, teātrī, skatuve, takelāža), lūdzu, pārliedieties, ka visa uzstādīšana atbilst EN 17206 drošības prasībām.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sijas platums, individuālais sērijas numurs

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Pārklājums: Visas sastāvdaļas ir pārklātās ar melnu matētu krāsu


Standarts: EN 13157, AS 1418.2

Piezīme: POWERTEX "Blackline" sērijas produkti ir speciāli radīti skatuves un šovbiznesa vajadzībām.

Drošības koeficients: 4:1

Vagonete POWERTEX PPT-S2

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Sijas platums mm	Modelis	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	Svars kg
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1 – 1,5	28	6	104	27	4,6
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	6,8
502500052150210	0,5	130-215	PPT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	7,6
502500053000210	0,5	215-300	PPT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	8,4
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	11,2
502500102150210	1	140-215	PPT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	12,2
502500103000210	1	215-300	PPT-S2	1 000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	13,5
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	16,9
502500202300210	2	150-230	PPT-S2	1 100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	18,1
502500203000210	2	230-300	PPT-S2	1 100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	19,3
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	28,6
502500302300210	3	160-230	PPT-S2	1 300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	30,2
502500303000210	3	230-300	PPT-S2	1 300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	31,8
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	44,8
502500502300210	5	180-230	PPT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	46,5
502500503000210	5	230-300	PPT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	48,9