

Vagonete ar ķēžu pievadu POWERTEX PGT-S2

Preces apraksts



POWERTEX

POWERTEX PGT-S2 ir augstas kvalitātes vagonete ar ķēžu pievadu izklaides industrijai, kuru ir viegli uzstādīt uz horizontālām sijām un sliedēm. Vagonete ir viegli vadama gar siju ar ķēžu pievadu pateicoties augstas kvalitātes riteņiem ar lodīšu gultņiem.

Pārbaudes slodze: WLL x 1,5

Piezīme izmantošanai teātros un izklaides industrijā: Powertex vagonetes ir izstrādātas un sertificētas saskaņā ar rūpnieciskās celšanas standartiem (EN 13157).

Jebkurā lietojumā, kur kravas tiek piekārtas virs cilvēkiem (piemēram, teātrī, skatuve, takelāža), lūdzu, pārlicinieties, ka visa uzstādīšana atbilst EN 17206 drošības prasībām.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sijas platums, individuālais sērijas numurs

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C

Pārklājums: Visas sastāvdaļas ir pārklātās ar melnu matētu krāsu


Standarts: EN 13157, AS 1418.2

Piezīme: POWERTEX "Blackline" sērijas produkti ir speciāli radīti skatuves un šovbiznesa vajadzībām.

Drošības koeficients: 4:1

Vagonete ar ķēžu pievadu POWERTEX PGT-S2

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Sijas platums mm	Modelis	Minimum radius mm	Pievadķēdes garums m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Svars kg
502600051350140	0,5	50-135	PGT-S2	800	3	205	198	150	55	30	1,5-2	28	8	111	239	27	8
502600052150140	0,5	130-215	PGT-S2	800	3	205	278	150	55	30	1,5-2	28	8	111	319	27	8,8
502600053000140	0,5	215-300	PGT-S2	800	3	205	363	150	55	30	1,5-2	28	8	111	404	27	9,6
502600101400140	1	55-140	PGT-S2	1 000	3	242	211	174	68	30	1,5-2	32	10	118	254	28	12,4
502600102150140	1	140-215	PGT-S2	1 000	3	242	286	174	68	30	1,5-2	32	10	118	329	28	13,4
502600103000140	1	215-300	PGT-S2	1 000	3	242	371	174	68	30	1,5-2	32	10	118	414	28	14,7
502600201550140	2	65-155	PGT-S2	1 100	3	270	238	194	80	49	1,5-2	40	12	147	277	27	18,1
502600202300140	2	150-230	PGT-S2	1 100	3	270	313	194	80	49	1,5-2	40	12	147	352	27	19,3
502600203000140	2	230-300	PGT-S2	1 100	3	270	383	194	80	49	1,5-2	40	12	147	422	27	20,5
502600301600140	3	90-160	PGT-S2	1 300	3	325	246	234	100	60	2-3	49	14	177	287	29	30,3
502600302300140	3	160-230	PGT-S2	1 300	3	325	316	234	100	60	2-3	49	14	177	357	29	31,9
502600303000140	3	230-300	PGT-S2	1 300	3	325	386	234	100	60	2-3	49	14	177	427	29	33,5
502600501800140	5	90-180	PGT-S2	1 500	3	370	280	267	110	79	2-3	59	16	219	320	29	46,5
502600502300140	5	180-230	PGT-S2	1 500	3	370	330	267	110	79	2-3	59	16	219	370	29	48,2
502600503000140	5	230-300	PGT-S2	1 500	3	370	400	267	110	79	2-3	59	16	219	440	29	50,6