



Āķis ar griezuli un drošības aizslēgu X-027N

Preces apraksts

Apraksts: Vismaz 25% lielāka darba slodze nekā 8. klases komponentiem. Griezulis nodrošina iespēju pagriezt kravu zem slodzes.

Pārbaudes slodze: 2.5 x WLL.

Materiāls: Rūdiņš tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : Rūdišanas temperatūra vismaz 400 ° C.

Pārklājums: Krāsots, zils.

Standarts: EN 1677-3

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	K (mm)	P (mm)	T (mm)	Svars kg
420500140950	6	1,4	32	23	12	19	149	28	15	0,7
420500250950	7-8	2,5	36	29	13	24	186	34	20	1,2
420500400950	10	4	41	35	16	30	218	44	26	2
420500670950	13	6,7	46	44	21	39	276	51	30	4,1
420501000950	16	10	61	50	23	49	329	60	36	7,2
420501600950	20	16	74	82	25	65	403	70	53	13
420501900950	22	19	97	96	33	63	454	80	49	20
420502650950	26	26,5	123	116	51	69	535	99	56	33

Rasējums

