Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ķēžu stropes KL-176 8. klase

Preces apraksts



Izmēri: Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celtspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**
... *Read more*

Konstrukcija: Ķēžu strope - gredzens / kravas āķis ar drošības aizslēgu.
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Standarts: EN 818-4
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ķēžu stropes KL-176 8. klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas
11.9006KL176	6	1,12
11.9008KL176	8	2
11.9010KL176	10	3,15
11.9013KL176	13	5,3
11.9016KL176	16	8

Ķēdes	Celtspēja (WLL) tonnās, 8. klase

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ķēžu stropes KL-176 8. klase

Ø		
mm	Taisni	Cilpa
6	1,12	0,9
7	1,5	1,2
8	2	1,6
10	3,15	2,6
13	5,3	4,3

© November 2026 - All Rights Reserved

Ķēžu stropes KL-176 8. klase

16	8	6,4
20	12,5	10

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved