



Elektriskais ķēžu telferis LIFTKET 0,125 - 2 T

Preces apraksts

LIFTKET piedāvā dažāda veida augstas kvalitātes ķēžu telferis, kurus var viegli pielāgot jūsu vajadzībām, kā arī individuālus risinājumus.

Apraksts:

- barošana 230 V, 1 fāze, 50 Hz;
- pacelšana no 125 kg līdz 2 000 kg;
- FEM klase no Fem 1Bm līdz 4m (ISO M3 līdz M7);
- aizsardzības klase IP55, izolācijas klase F;
- cinkota ķēde atbilst DIN 818-7;
- plašs iespēju klāsts;
- pēc izvēles viens vai divi celšanas ātrumi no 2 līdz 32 m / min.;
- ar standarta slodzes izslēgšanu lieljaudas gala stāvoklī (pie 24 VAC);
- droša celšana līdz 200 metriem;
- patentēta drošības bremžu sajūga sistēma;
- modulārā telfera konstrukcija;
- vienkārša apkope un remonts;
- unikālais ID numurs ļauj precīzi izsekot, kad un no kādām sastāvdaļām ir uzbūvēts konkrētais telferis pat pēc 10 gadiem.

Vagonetes: manuālās vai elektriskās vagonetes katrai sijas sekcijai.

Pieejamas arī pārtikas rūpniecībai:

STAR LIFTKET Foodline modeļi ir aprīkoti ar nerūsējošā tērauda ķēdi AISI 316 (drošības koeficients min. 5: 1). Papildus - reduktora eļļošanā izmantotā NSF-H1 smērviela ir sertificēta izmantošanai ēdināšanas nozarē. Liftket telferis var pasūtīt ar nerūsējošā tērauda āķiem.

Marķējums: CE marķējums

Piezīme: Standarta tiek piegādāts ar celšanas cilpu (savienojums starp telferi un vagoneti). Kā alternatīva, komplektācijā ietilpst piekaramais āķis.

Artikula Nr.	Kods	Celšpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Celšanas ātrums m/min	Ķēdes kritumu skaits	Motors kW	Pilnas slodzes cikls 1h laikā, %/h	Klase ISO/FEM	Ķēdes izmērs (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	G2 øN mmmm	J (mm)	Svars kg
540101251470290030/01		0,125	3	8	1	0,35	25	M3/1Bm	5.2x15	212	192	220	365	409 37	20	18
540100031470290030/01		0,25	3	8	1	0,35	25	M3/1Bm	5.2x15	212	192	220	365	409 37	20	18
540100052250290030/01		0,5	3	4	2	0,35	25	M3/1Bm	5.2x15	212	192	220	413	454 37	22	21
540100051470290050/02		0,5	3	8	1	0,7	25	M3/1Bm	5.2x15	266	232	274	388	496 37	20	33
540100102250290050/02		1	3	4	2	0,7	25	M3/1Bm	5.2x15	266	232	274	436	508 37	22	36
540100101340290070/01		1	3	6	1	1,1	25	M3/1Bm	7.2x21	266	232	274	413	460 47	22	36
540100202190290070/01		2	3	3	2	1,1	25	M3/1Bm	7.2x21	266	232	274	514	561 47	28	41

Tehniskā informācija

WLL

(tonnas)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0,125	212	192	220	380	406	25	20
0,25	212	192	220	380	406	25	20
0,5	212	192	220	428	454	25	22
0,5	266						

Rasējums

