



## Elektriskais ķēžu telferis LIFTKET STAR VFD

### Preces apraksts

Pirmais elektroniski kontrolējams ķēžu telferis Liftket STAR VFD ir piemērots gandrīz visiem celšanas darbiem.

#### Apraksts:

- no slodzes atkarīga mainīga ātruma kontrole no 2 līdz 24 m/min;
- telferi plašai pielietošanai (380 – 480V / 50 un 60Hz);
- bez kravas telferus var darbināt līdz 200% no nominālā ātruma;
- pirmais ķēžu telferis ar integrētu ekrānu, lai rādītu sekojošo informāciju:
  - atlikušais lietderīgās lietošanas laiks,
  - darba stundas,
  - pilnas slodzes stundas,
  - bremžu gaisa spraugas klīrensu,
  - frekveču pārveidotāja temperatūra.
- vienkārša apkope;
- pārslodzes ierobežotāji;
- ar motora un VFD pretpārkaršanas aizsardzību;
- pieejami UL risinājumi;
- aizsardzības klase IP55, izolācijas klase F;
- visi mehāniskie piederumi un komponentes ir pilnībā saderīgi (piemēram, ķēžu maiši, vagonetes, speciālās ķēdes utt.)

**Vagonetes:** manuālās vai elektriskas vagonetes katrai sijas sekcijai.

**Marķējums:** CE marķējums

**Piezīme:** Standarta tiek piegādāts ar celšanas cilpu (savienojums starp telferi un vagoneti). Kā alternatīva, komplektācijā ietilpst piekaramais āķis.

Artikula Nr.	Kods	Celtnes jauda tonnas	Celšanas augstums (m)	Celšanas ātrums m/min	Ķēdes kritumu skaits	Motors kW	Pilnas slodzes cikls 1h laikā, %/h	Klase ISO/FEM	Ķēdes izmērs (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	G2 mm	øN (mm)	J (mm)	Svars kg
540101251170414	125/1-24 V	0,125	3	2-24	1	3	25	M6	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	33
540100031170414	250/1-24 V	0,25	3	2-24	1	3	25	M6	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	33
540100051170414	500/1-18 V	0,5	3	2-24	1	3	25	M3  mm	5.2x15	266	232	274	388	436	35	20	38
540100101040414	1000/1-6 V	1	3	0.6-12	1	3	25	M5	7.2x21	266	232	274	436	489	35	22	36
540100102080414	1000/2-9 V	1	3	1-12	2	3	25	M3  mm	7.2x21	266	232	274	413	460	35	22	41
540100202010414	2000/2-3 V	2	3	0.3-6	2	3	25	M5	7.2x21	359	291	410	611	678	50	30	41

## Tehniskā informācija

	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
125/1-24 V	266	232	274	388	436	35	20
250/1-24 V	266	232	274	388	436	35	20
500/1-18 V	266	232	274	388	436	35	20
1000/1-6 V	266	232					

## Rasējums

