



Vertikālie Hardox celšanas satvērēji – TS(U)-H / TSE(U)-H / TSMP-H

Preces apraksts

Standarta satvērēji, kas aprīkoti ar papildus rūdītu piespiedējžokli un atbalsta žokli, paredzēti Hardox plāksņu celšanai un transportēšanai ar cietību līdz 50 HRC (Hardox 400 un 500). Pieejami TS, TSU, TSE, TSEU un TS(E)MP modeļi. Pieejamas arī speciālas specifikācijas. Citas celtnespējas un žokļu atvēruma variācijas – pēc pieprasījuma.

Īpašības:

- Aprīkots ar papildus rūdītu piespiedējžokli un atbalsta žokli
- Atbalsta žoklis iekrāsots zaļā krāsā, lai atvieglotu identifikāciju
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas novērš satvērēja izslīdēšanu gan celšanas laikā, gan nolaižot kravu
- Satvērējs fiksējas gan atvērtā, gan aizvērtā pozīcijā
- Vieglas konstrukcijas dizains, nodrošinot ērtu lietošanu
- Īpaši izturīgs, smagam darbam paredzēts metināts korpuss
- Apkopei draudzīgs dizains – detaļas ir viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtnespēja (WLL), atvērums(mm), CE.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Piezīme: Virsmām ar maksimālo cietību 50 Hrc

Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāks kā 10% no celtnespējas

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Svars kg
502100080130854	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130855	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100080130850	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
502100100250850	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
502100100250854	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250855	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
502100200350850	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350855	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100200350854	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100300350854	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350855	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
502100450450850	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
502100450450855	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100450450854	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
502100600500855	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500854	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100600320850	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
502100750550855	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550850	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
502100750550854	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5

Rasējums

