



Vertikālais satvērējs TSHPU

Preces apraksts

Satvērējs tērauda siju (HP) profila vertikālai celšanai, pārvietošanai un transportēšanai no jebkuras pozīcijas. Garāku sekciju celšanai jāizmanto celšanas sijas.

Īpašības:

- Ar artikulētu celšanas šeikeli universālai celšanas elastībai dažādos leņķos
- Šeikelis garantē vienmērīgu saspiedienu jebkurā pozīcijā, pat pie sānu slodzes līdz 90 grādiem. Ņemiet vērā mazāku celtnespēju, ja tiek celts leņķī, kas pārsniedz 45 grādus
- Standarta aprīkojumā ar 2 piespiedējžokļiem papildu spēcīgam saspiešanas spēkam
- Vienmēr aprīkota ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neslīd, kad tiek pielietots celšanas spēks vertikālās celšanas laikā un kad krava tiek nolaista
- Satvērējs ir fiksējams gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Vieglis dizains ērtai apstrādei
- Izturīgs, smagam darbam paredzēts metināts korpus
- Viegli kopjama konstrukcija, rezerves daļas viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Celtnespēja (WLL), atvērums(mm), CE.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Piezīme: Min. kravas svars ne mazāk kā 10% no celtnespējas.

Artikula Nr.	Kods	Celtnespēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Svars kg
502100300350650	3 TSHPU	3	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8
502100500450650	5 TSHPU	5	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,3

Rasējums

