

## Vertikālais satvērējs TS-R

### Preces apraksts



Satvērējs vertikālai nerūsējošā tērauda lokšņu un konstrukciju celšanai un transportēšanai. Piespiedējžoklis un atbalsta žoklis ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Korpus un fiksēšanas svira ir pārklāti ar niķeli, lai novērstu koroziju oglekļa piesārņojuma dēļ.

### Īpašības:

- Piespiedējžoklis un atbalsta žoklis ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda
- Korpus un fiksēšanas svira ir pārklāti ar niķeli, lai novērstu koroziju oglekļa piesārņojuma dēļ
- TSU-R / TSEU-R modeļi ir aprīkoti ar kustīgu celšanas cilpu universālai celšanas elastībai dažādos leņķos
- TS-R / TSE-R modeļi ir aprīkoti ar standarta celšanas cilpu
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neslīd, kad tiek pielietots celšanas spēks un kad krava tiek nolaista
- Satvērējs ir fiksējams gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Viegls dizains ērtai apstrādei
- Izturīgs, smagam darbam paredzēts metināts korpus
- Viegli kopjama konstrukcija, rezerves daļas viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma

... [Read more](#)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Tips, serijas numurs, WLL, žokļu atvērums


**Standarts:** EN 13155

**Piezīme:** Virsmām ar maksimālo cietību 30 HrC

**Uzmanību:** Min. kravas svars ne mazāks kā 10% no celjspējas

## Vertikālais satvērējs TS-R

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
502100450450630	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550630	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28