



Vertikālais satvērējs TS-R

Preces apraksts

Satvērējs vertikālai nerūsējošā tērauda lokšņu un konstrukciju celšanai un transportēšanai. Piespiedējžoklis un atbalsta žoklis ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Korpuss un fiksēšanas svira ir parklāti ar niķeli, lai novērstu koroziju oglekļa piesārņojuma dēļ.

Īpašības:

- Piespiedējžoklis un atbalsta žoklis ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda
- Korpuss un fiksēšanas svira ir parklāti ar niķeli, lai novērstu koroziju oglekļa piesārņojuma dēļ
- TSU-R / TSEU-R modeļi ir aprīkoti ar kustīgu celšanas cilpu universālai celšanas elastībai dažādos leņķos
- TS-R / TSE-R modeļi ir aprīkoti ar standarta celšanas cilpu
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs neslīd, kad tiek pielietots celšanas spēks un kad krava tiek nolaista
- Satvērējs ir fiksējams gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā
- Viegls dizains ērtai apstrādei
- Izturīgs, smagam darbam paredzēts metināts korpuss
- Viegli kopjama konstrukcija, rezerves daļas viegli nomaināmas un pieejamas pēc pieprasījuma

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Tips, serijas numurs, WLL, žokļu atvērums

Standarts: EN 13155

Piezīme: Virsmām ar maksimālo cietību 30 Hrc

Uzmanību: Min. kravas svars ne mazāks kā 10% no celtspējas

| Artikula Nr. | Kods | Celtspēja tonnas | Žokļa atvērums (mm) mm | S | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Svars kg |
|-----------------|------------|------------------|------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 502100080130634 | 0.75 TS-R | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| 502100080130630 | 0.75 TSU-R | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| 502100100250634 | 1 TSE-R | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| 502100100250630 | 1 TSEU-R | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| 502100200350634 | 2 TSE-R | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 502100200350630 | 2 TSEU-R | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 502100300350634 | 3 TSE-R | 3 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 502100300350630 | 3 TSEU-R | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 502100450450634 | 4.5 TSE-R | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| 502100450450630 | 4,5 TSEU-R | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| 502100600500634 | 6 TSE-R | 6 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| 502100600500630 | 6 TSEU-R | 6 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
| 502100750550634 | 7.5 TSE-R | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| 502100750550630 | 7,5 TSEU-R | 7,5 | 0-55 | 114 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |

Rasējums

