Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda uzgalis ar vītni

Preces apraksts



Nerūsējoša tērauda uzgalis ar vītni presēšanai vai valcēšanai. Tos parasti izmanto, lai nospriegotu trosi vai kā spriegotāja daļu.

Iespējas:

- plašs izmēru klāsts
- pieejami labās un kreisās vītnes
- pieejami ar uzgriezni vai bez
- citi izmēri vai UNF vītnes ir pieejami pēc pieprasījuma

... *Read more*

Materiāls: Nerūsējošais tērauds AISI 316
Darba temperatūra : -50°C līdz +100°C un īslaicīgi līdz +200°C
Pārklājums: Augsti pulēti
Piezīme: Ja koda beidgās ir "N", tad uzgalis ar uzgriezni
Uzmanību: Pirms spriegošanas jāeļļo vītni


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda uzgalis ar vītni

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Vītne	G vītne mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KWmm mm	Svars kg/100pc
1207900205N	2	0,8	R*	M5	2,2	5,5	80	24	42	4,5	1,4
1207910205N	2	0,8	M5 - Left	M5	2,2	5,5	80	24	42	4,5	1,4
1207900205	2	0,8	R*	M5	2,2	5,5	80	24	42	4,5	1,4
1207910205	2	0,8	L*	M5	2,2	5,5	80	24	42	4,5	1,4
1207902505N	2,5	0,8	R*	M5	2,8	5,5	82	27	42	4,5	1,5
1207912505N	2,5	0,8	M5 - left	M5	2,8	5,5	82	27	42	4,5	1,5
1207902505	2,5	0,8	R*	M5	2,8	5,5	82	27	42	4,5	1,5
1207912505	2,5	0,8	L*	M5	2,8	5,5	82	27	42	4,5	1,5
1207900306N	3	1,2	R*	M6	3,3	6,35	100	38	48	5,0	2
1207910306N	3	1,2	L*	M6	3,3	6,35	100	38	48	5,0	2
1207900306	3	1,2	R*	M6	3,3	6,35	100	38	48	5,0	2
1207910306	3	1,2	L*	M6	3,3	6,35	100	38	48	5,0	2
1207900406N	4	1,2	R*	M6	4,4	7,50	110	45	48	6,0	2,4
1207910406N	4	1,2	L*	M6	4,4	7,50	110	45	48	6,0	2,4
1207900406	4	1,2	R*	M6	4,4	7,50	110	45	48	6,0	2,4
1207910406	4	1,2	L*	M6	4,4	7,50	110	45	48	6,0	2,4
1207900408N	4	1,7	R*	M8	4,4	7,50	117	45	57	6,0	3
1207910408N	4	1,7	L*	M8	4,4	7,50	117	45	57	6,0	3
1207900406	4	1,7	R*	M8	4,4	7,50	117	45	57	6,0	3
1207910408	4	1,7	L*	M8	4,4	7,50	117	45	57	6,0	3
1207900508N	5	2,2	R*	M8	5,3	9,00	123	51	57	7,0	4
1207910508N	5	2,2	L*	M8	5,3	9,0	123	51	57	7,0	4

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda uzgalis ar vītni

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Vītne	G vītne mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KWmm mm	Svars kg/100pc
1207900508	5	2,2	R*	M8	5,3	9,00	123	51	57	7,0	4
1207910508	5	2,2	L*	M8	5,3	9,0	123	51	57	7,0	4
1207900510N	5	2,5	R*	M10	5,3	9,00	130	51	63	7,0	4,5
1207910510N	5	2,5	L*	M10	5,3	9,00	130	51	63	7,0	4,5
1207900510	5	2,5	R*	M10	5,3	9,00	130	51	63	7,0	4,5
1207910510	5	2,5	L*	M10	5,3	9,00	130	51	63	7,0	4,5
1207900610N	6	3,5	R*	M10	6,5	12,58	145	64	63	11	8,4
1207910610N	6	3,5	L*	M10	6,5	12,58	145	64	63	11	8,4
1207900610	6	3,5	R*	M10	6,5	12,58	145	64	63	11	8,4
1207910610	6	3,5	L*	M10	6,5	12,58	145	64	63	11	8,4
1207900612N	6	5,1	R*	M12	6,5	12,58	162	64	80	11	11
1207910612N	6	5,1	L*	M12	6,5	12,58	162	64	80	11	11
1207900612	6	5,1	R*	M12	6,5	12,58	162	64	80	11	11
1207910612	6	5,1	L*	M12	6,5	12,58	162	64	80	11	11
1207900712N	7	5,1	R*	M12	7,5	14,20	170	70	80	12	13,3
1207910712N	7	5,1	L*	M12	7,5	14,20	170	70	80	12	13,3
1207900712	7	5,1	R*	M12	7,5	14,20	170	70	80	12	13,3
1207910712	7	5,1	L*	M12	7,5	14,20	170	70	80	12	13,3
1207900714N	7	6,8	R*	M14	7,5	14,20	180	70	89	12	16
1207910714N	7	6,8	L*	M14	7,5	14,20	180	70	89	12	16
1207900714	7	6,8	R*	M14	7,5	14,20	180	70	89	12	16
1207910714	7	6,8	L*	M14	7,5	14,20	180	70	89	12	16
1207900812N	8	5,1	R*	M12	8,4	16,00	185	83	80	14	19,2
1207910812N	8	5,1	L*	M12	8,4	16,00	185	83	80	14	19,2
1207900812	8	5,1	R*	M12	8,4	16,00	185	83	80	14	19,2
1207910812	8	5,1	L*	M12	8,4	16,00	185	83	80	14	19,2
1207900814N	8	6,9	R*	M14	8,4	16,00	194	83	89	14	20
1207910814N	8	6,9	L*	M14	8,4	16,00	194	83	89	14	20
1207900814	8	6,9	R*	M14	8,4	16,00	194	83	89	14	20
1207910814	8	6,9	L*	M14	8,4	16,00	194	83	89	14	20
1207900816N	8	8,7	R*	M16	8,4	16,00	203	83	100	14	23

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda uzgalis ar vītni

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Vītne	G vītne mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KWmm mm	Svars kg/100pc
1207910816N	8	8,7	L*	M16	8,4	16,00	203	83	100	14	23
1207900816	8	8,7	R*	M16	8,4	16,00	203	83	100	14	23
1207910816	8	8,7	L*	M16	8,4	16,00	203	83	100	14	23
1207901016N	10	9,4	R*	M16	10,5	17,80	210	89	100	15	35
1207911016N	10	9,4	L*	M16	10,5	17,80	210	89	100	15	35
1207901016	10	9,4	R*	M16	10,5	17,80	210	89	100	15	35
1207911016	10	9,4	L*	M16	10,5	17,80	210	89	100	15	35
1207901020N	10	9,7	R*	M20	10,5	17,80	230	89	120	15	35
1207911020N	10	9,7	L*	M20	10,5	17,80	230	89	120	15	35
1207901020	10	9,7	R*	M20	10,5	17,80	230	89	120	15	35
1207911020	10	9,7	L*	M20	10,5	17,80	230	89	120	15	35
1207901220N	12	11,4	R*	M20	12,5	20,00	249	105	120	17	45
1207911220N	12	11,4	L*	M20	12,5	20,00	249	105	120	17	45
1207901220	12	11,4	R*	M20	12,5	20,00	249	105	120	17	45
1207911220	12	11,4	L*	M20	12,5	20,00	249	105	120	17	45
1207901220XN	12	14,2	R*	M20	12,5	21,40	265	120	120	19	50
1207911220XN	12	14,2	L*	M20	12,5	21,40	265	120	120	19	50
1207901220X	12	14,2	R*	M20	12,5	21,40	265	120	120	19	50
1207911220X	12	14,2	L*	M20	12,5	21,40	265	120	120	19	50
1207901422N	14	15,9	R*	M22	14,8	25,00	308	140	140	22	76,8
1207911422N	14	15,9	L*	M22	14,8	25,00	308	140	140	22	76,8
1207901422	14	15,9	R*	M22	14,8	25,00	308	140	140	22	76,8
1207911422	14	15,9	L*	M22	14,8	25,00	308	140	140	22	76,8
1207901622N	16	18,2	R*	M22	17,0	28,00	333	160	140	25	97,8
1207911622N	16	18,2	L*	M22	17,0	28,00	333	160	140	25	97,8
1207901622	16	18,2	R*	M22	17,0	28,00	333	160	140	25	97,8
1207911622	16	18,2	L*	M22	17,0	28,00	333	160	140	25	97,8
1207901624N	16	19,4	R*	M24	17,0	28,00	363	160	170	25	111
1207911624N	16	19,4	L*	M24	17,0	28,00	363	160	170	25	111
1207901624	16	19,4	R*	M24	17,0	28,00	363	160	170	25	111
1207911624	16	19,4	L*	M24	17,0	28,00	363	160	170	25	111

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda uzgalis ar vītni

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Vītne	G vītne mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KWmm mm	Svars kg/100pc
1207901927N	19	23	R*	M27	20,0	34,50	425	200	180	30	209
1207911927N	19	23	L*	M27	20,0	34,50	425	200	180	30	209
1207901927	19	23	R*	M27	20,0	34,50	425	200	180	30	209
1207911927	19	23	L*	M27	20,0	34,50	425	200	180	30	209
1207902230N	22	28	R*	M30	23,5	40,50	480	230	200	36	314
1207912230N	22	28	L*	M30	23,5	40,50	480	230	200	36	314
1207902230	22	28	R*	M30	23,5	40,50	480	230	200	36	314
1207912230	22	28	L*	M30	23,5	40,50	480	230	200	36	314
1207902636N	26	41	R*	M36	27,5	46,00	550	280	220	41	470
1207912636N	26	41	L*	M36	27,5	46,00	550	280	220	41	470
1207902636	26	41	R*	M36	27,5	46,00	550	280	220	41	470
1207912636	26	41	L*	M36	27,5	46,00	550	280	220	41	470

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved