Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda spriegotājs ar dakšu

Preces apraksts

Atvērta tipa nerūsējošā tērauda spriegotājs ar dakšas uzgali.
Pēc pieprasījuma ir pieejami citi uzgaļi. Lielāka izmēra spriegotāji, sākot no M20 un lielāki, ir pieejami ar noapaļotu dakšu un ir pieejami ar nerūsējošā tērauda bronzas vītnēm vienmērīgai uzstādīšanai.

... *Read more*



Materiāls: Nerūsējošais Tērauds AISI 316
Marķējums: Vītnes un/vai troses izmērs
Darba temperatūra : -50°C līdz +100°C īslaicīgi +200°C
Pārklājums: Pulēts


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda spriegotājs ar dakšu

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Pirksta Ø mm	Izmērs	Daudzums iepakojumā	PIN mm	A mm	B mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Svars kg/100pc	Daudzums iepakojumā
1207120205	2	5	M5	10	5	7,5	9,4	5,5	198	144	4,5	10
1207122505	2,5	5	M5	10	5	7,5	9,4	5,5	201	147	4,6	10
1207120306	3	5	M6	10	5	7,5	9,4	6,35	232	170	8,5	10
1207120306X	3	6	M6	10	6	9,5	10,4	6,35	233	171	8,5	10
1207120406	4	5	M6	10	5	7,5	10,4	7,5	242	180	8,7	10
1207120406X	4	6	M6	10	6	9,5	10,4	7,5	242	180	9,1	10
1207120408	4	6	M8	10	6	9,5	10,4	7,5	275	199	13	10
1207120408X	4	8	M8	10	8	11	12,2	7,5	277	201	13	10
1207120508	5	6	M8	10	6	9,5	13	9	281	205	13,2	10
1207120508X	5	8	M8	10	8	11	12,2	9	284	208	14,8	10
1207120510	5	8	M10	10	8	11	14	9	312	228	22,5	10
1207120510X	5	9,5	M10	10	9,5	12,5	14	9	316	236	22,5	10
1207120610	6	8	M10	10	8	11	17	12,6	328	248	25,6	10
1207120610X	6	9,5	M10	10	9,5	12	18,5	12,58	330	250	27,4	10
1207120612	6	12	M12	5	12	14	14	12,58	393	287	47,5	5
1207120712	7	12	M12	5	12	14	25	14,2	401	295	50	5
1207120714	7	12	M14	5	12	14	25	14,2	439	319	58	5
1207120714X	7	14	M14	5	14	18	32	14,2	453	335	68,8	5
1207120812	8	12	M12	5	12	14	25	16	416	310	53,5	5
1207120814	8	12	M14	5	12	14	25	16	453	333	63,5	5
1207120816	8	14	M16	5	14	18	32	16	498	365	89,5	5
1207120816L	8	14	M16	5	14	22	30	16	494	361	89,5	5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda spriegotājs ar dakšu

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Pirksta Ø mm	Izmērs	Daudzums iepakojumā	PIN mm	A mm	B mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Svars kg/100pc	Daudzums iepakojumā
1207120816X	8	16	M16	5	16	17	32,5	16	496	374	89,5	5
1207121016	10	14	M16	5	14	18	33	17,8	506	373	93	5
1207121016L	10	14	M16	5	14	22	33	17,8	504	371	93	5
1207121016X	10	16	M16	5	16	18	33	17,8	510	376	93	5
1207121020	10	19	M20	Bulk	19	24	48	17,8	587	427	170,1	-
1207121220	12	19	M20	Bulk	19	24	48	20	603	453	170,1	-
1207121220X	12	19	M20	Bulk	19	24	48	21,4	622	462	170,1	-
1207121422	14	22	M22	Bulk	22	30	58	25	590	555	452	-
1207121424	14	25,4	M24	Bulk	25,4	30	47,8	25	846	613	642	-
1207121622	16	22	M22	Bulk	22	30	57,5	28	696	588	490	-
1207121624	16	25,4	M24	Bulk	25,4	30	62	28	874	644	662	-
1207121927	19	28	M27	Bulk	28	32	68	34,5	968	734	878	-
1207122230	22	32	M30	Bulk	32	35	76	40,5	1 076	814	1 074	-
1207122636	26	35	M36	Bulk	35	40	86	46	1 195	921	1 682	-

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved