Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uzskrūvējams trošu uzgalis ar cilpu

Preces apraksts

Uzskrūvējams nerūsējošā tērauda troses uzgalis ar cilpu. Droša, uzticama un vienkārša montāža bez palīglīdzekļiem.

... *Read more*



Materiāls: Nerūsējošais tērauds AISI 316
Darba temperatūra : -50°C līdz +100°C, īslaicīgi līdz +200°C
Pārklājums: Augsti pulēts
Uzmanību: Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību!


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uzskrūvējams trošu uzgalis ar cilpu

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Rope Ø inch	A mm	D mm	L1 mm	L2 mm	KW1 mm	KW2 mm	Svars kg/100pc
1207821903	3	0,75	1/18"	5,5	6,5	58,6	50,1	13	12	4
1207821904	4	1,5	5/32"	7	8,5	71,4	60,4	13	14	7,3
1207821905	5	2,18	-	8	10,5	81,5	69,5	17	16	9,8
1207821906	6	3,7	1/4"	9	13	96	82	19	19	15
1207821907	7	4,7	9/32"	9	13,2	105	89,5	22	22	21,2
1207821908	8	5,6	5/16"	10	14,5	117	100,5	24	24	28,1
1207821910	10	8,3	-	13	16,2	137	117	27	27	46
1207821912	12	12	-	15	19,5	161	139,5	32	32	72
1207821914	14	14	-	18	23	187,6	161,6	36	36	110
1207	16	23	5/8"	20	26	214	185	41	41	160

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved