Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uzskrūvējams trošu uzgalis - dakša

Preces apraksts

Uzskrūvējams nerūsējošā tērauda dakšas uzgalis. Droša, uzticama un vienkārša montāža bez palīglīdzekļiem.

... *Read more*



Materiāls: Nerūsējošais tērauds AISI 316
Darba temperatūra : -50°C līdz +100°C īslaicīgi +200°C
Pārklājums: Augsti pulēts
Uzmanību: Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību!


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uzskrūvējams trošu uzgalis - dakša

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Pirksta Ø mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Rope Ø inch	A mm	B mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	KW1 mm	KW2 mm	Svars kg/100pc
1207840603	3	6	0,75	1/8"	6	11	55	63	29	8	12	14	5,5
1207841047	4	8	1,5	5/32”	8	12	62	73	35	8	14	19	7,3
1207841005	5	10	2,18	-	10	15	72	83	42	10	16	22	15
1207841206	6	12	3,7	1/4”	12	18	82	95	48	12	19	27	23
1207841207	7	12	4,7	9/32””	12	18	102	115	55	13	21	29	29
1207841408	8	14	5,6	5/16”	14	21	103	118	58	14	24	30	38
1207841610	10	16	8,3	-	16	24	117	135	70	16	27	36	63
1207841912	12	19	12	-	18	26	142	162	75	16	32	42	97
1207842214	14	22	14	-	21	30	162	191	88	19	36	46	135
1207842516	16	25	23	-	23	35	184	217	102	22	41	55	215

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved