

Pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

Preces apraksts



Augstas kvalitātes TCR sērijas pneimatiskā ķēžu vinča ar M4 mehānisma klasifikāciju. Šī vinča garantēs jums nepārtrauktu darbību.

Standarta funkcijas:

- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Optimāla kravas vadība, ļoti precīza pozicionēšana
- Galvenais avārijas gaisa izlaišanas ventils
- Mehāniskā gala atdures sistēma
- Iebūvēts slodzes ierobežotājs
- Zems trokšņa līmenis (80 dBA)
- Gaisa spiediens 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Lieka gaisa izvade

Papildus:

- Jūrniecībai / Izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdž C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un vārsti
- Lieka gaisa izvade
- Īpaša pieeja individuāliem risinājumiem


[... Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 14492-2

Pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Ķēdes kritumu skaits	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar slodzi (m/min)	Gaisa patēriņš nolaižot (l/sek)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H Ø (mm)	I (mm)	Svars (kg)
5601TMH3000C	TMH-3000C	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99
5601TMH3000PE	TMH-3000PE	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99
5601TMH6000C2	TMH-6000C2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
5601TMH6000P2E	TMH-6000P2E	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
5601TMH9000C3	TMH-9000C3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170
5601TMH9000P3E	TMH-9000P3E	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170
5601TMH12000C4	TMH-12000C4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
5601TMH12000P4E	TMH-12000P4E	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
5601TMH15000C5	TMH-15000C5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280
5601TMH15000P5E	TMH-15000P5E	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280