

Pneimatiskā Ķēžu Vinča Red Rooster TCR Zema korpusa (500 - 2.000 kg)

Preces apraksts



Augstas kvalitātes LHR sērijas pneimatiskās ķēžu vinčas pielieto vietās, kur ir ierobežots augstums. Vinča ir iebūvēta vagonetes korpusā, lai samazinātu attālumu no apakšēja āķa līdz sijai līdz absolūtam minimumam.

Standarta funkcijas:

- Mūsdienu sasniegums ar jauno motora piedziņas sistēmu vagonetēm
- Vieglāka motora piedziņas apkope un zems nodiluma līmenis pateicoties mazākam detaļu skaitam
- Precīza ātruma kontrole pacelšanas un nolaišanas laikā
- Precīza vagonetes ātruma kontrole
- Var pielāgot dažādiem siju izmēriem

Zema korpusa vagonetes ir pieejamas standarta versijā (LHAT) vai kā dzirksteljizturīga versija ar bronzas riteņiem un ar bronzu pārklātiem āķiem sprādzienbīstamām zonām (LHATPSR) ar ATEX sertifikātu.

Papildus:

- Ārzonas pārkājums (ar sertifikātu)
- ATEX grupas specifikācija II2 un II3

... [Read more](#)

Pneimatiskā Ķežu Vinča Red Rooster TCR Zema korpusa (500 - 2.000 kg)

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celšanas spēja tonnas	Ķēdes kritumu skaits	Tips	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	Nolaišanas ātrums ar slodzi (m/min)	Gaisa patēriņš Vinča	Gaisa patēriņš Vagonete	Svars kg
5601TCR500LHR	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85
5601TCR10002LHR	1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90
5601TCR1000LHR	1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90
5601TCR2000LHR	2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105