

Ķēžu stropes KL-276 8. klase

Preces apraksts



Izmēri: Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celjspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SAŅĒMĀ](#) ... [Read more](#)

Konstrukcija: 2 zaru ķēžu strope - gredzens / kravas āķi ar drošības aizslēgu.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 818-4

Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Ķēžu stropes KL-276 8. klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas
11.9006KL276	6	1,6
11.9008KL276	8	2,8
11.9010KL276	10	4,25
11.9013KL276	13	7,5
11.9016KL276	16	11,2

Ķēdes Celbspēja (WLL) tonnās, 8. klase

Ø	Celbspēja (WLL) tonnās, 8. klase	
mm	0°-45°	45°-60°
6	1,6	1,12
8	2,8	2
10	4,25	3,15
13	7,5	5,3
16	11,2	8
20	17	12,5