

TechnaOne Takelāžas virve

Preces apraksts



Pagarinājums pie 10% trūkšanas slodzes: 0,9%

Īpašības:

- Ar Geothane pārklājumu- augsta nodilumizturība, bez - mīkstāks pārklājums
- Pieņemama UV izturība
- Piemērots statiskai izmantošanai paaugstinātās temperatūrās.

... [Read more](#)

Konstrukcija: 12-pītas
Pārklājums: Melna

TechnaOne Takelāžas virve

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Diametrs (mm)	Min. trūkšanas slodze, t	Breaking load real ton*	Svars kg
301200400000020	4	1,57	1,43	1,1
301200500000020	5	2,58	2,35	2
301200600000020	6	3,65	3,31	2,8
301200800000020	8	6,51	5,91	5
301201000000020	10	10,66	9,69	8
301201200000020	12	15,7	14,28	12
301201400000020	14	19,07	17,34	15
301201600000020	16	24,12	21,92	19,6
301201800000020	18	29,72	37,02	24,8
301202000000020	20	35,89	32,63	30,6
301202200000020	22	42,62	38,75	37
301202400000020	24	49,92	45,38	44
301202600000020	26	58,33	53,03	51,5
301202800000020	28	67,3	61,18	60
301203000000020	30	76,27	69,34	69
301203200000020	32	85,25	77,5	78
301203400000020	34	95,34	86,68	88
301203600000020	36	106,56	96,87	99
301203800000020	38	117,78	107,07	110
301204000000020	40	128,99	117,27	122
301204400000020	44	151,43	137,66	148
301204600000020	46	164,89	149,9	162
301204800000020	48	179,47	163,15	176
301205200000020	52	207,51	188,65	207
301205600000020	56	241,16	219,24	240