

TechnaOne Takelāžas virve



Preces apraksts

Pagarinājums pie 10% trūkšanas slodzes: 0,9%

Īpašības:

- Ar Geothane pārklājumu- augsta nodilumizturība, bez - mīkstāks pārklājums
- Pieņemama UV izturība
- Piemērots statistiskai izmantošanai paaugstinātās temperatūrās.

Konstrukcija: 12-pītas

Pārklājums: Melna

| Artikula Nr. | Diametrs (mm) | Min. trūkšanas slodze, t | Breaking load real ton* | Svars kg |
|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 301200400000020 | 4 | 1,57 | 1,43 | 1,1 |
| 301200500000020 | 5 | 2,58 | 2,35 | 2 |
| 301200600000020 | 6 | 3,65 | 3,31 | 2,8 |
| 301200800000020 | 8 | 6,51 | 5,91 | 5 |
| 301201000000020 | 10 | 10,66 | 9,69 | 8 |
| 301201200000020 | 12 | 15,7 | 14,28 | 12 |
| 301201400000020 | 14 | 19,07 | 17,34 | 15 |
| 301201600000020 | 16 | 24,12 | 21,92 | 19,6 |

| | | | | |
|-----------------|----|--------|--------|------|
| 301201800000020 | 18 | 29,72 | 37,02 | 24,8 |
| 301202000000020 | 20 | 35,89 | 32,63 | 30,6 |
| 301202200000020 | 22 | 42,62 | 38,75 | 37 |
| 301202400000020 | 24 | 49,92 | 45,38 | 44 |
| 301202600000020 | 26 | 58,33 | 53,03 | 51,5 |
| 301202800000020 | 28 | 67,3 | 61,18 | 60 |
| 301203000000020 | 30 | 76,27 | 69,34 | 69 |
| 301203200000020 | 32 | 85,25 | 77,5 | 78 |
| 301203400000020 | 34 | 95,34 | 86,68 | 88 |
| 301203600000020 | 36 | 106,56 | 96,87 | 99 |
| 301203800000020 | 38 | 117,78 | 107,07 | 110 |
| 301204000000020 | 40 | 128,99 | 117,27 | 122 |
| 301204400000020 | 44 | 151,43 | 137,66 | 148 |
| 301204600000020 | 46 | 164,89 | 149,9 | 162 |
| 301204800000020 | 48 | 179,47 | 163,15 | 176 |
| 301205200000020 | 52 | 207,51 | 188,65 | 207 |
| 301205600000020 | 56 | 241,16 | 219,24 | 240 |