Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs - IPBHZ

Preces apraksts



IPBHZ sijas satvērējus izmanto tērauda siju horizontālai pacelšanai un pārvietošanai. Pamatne ir slīpa, kas ļauj izmantot satvērēju gan no siju gala, gan no atloka. Šīs sērijas satvērējus var izmantot vertikāli un horizontāli, pārvietojot un kraujot dažāda veida konstrukcijas, piemēram, I-sijas, H-sijas, leņķus utt.

Priekšrocības:
• Pieejams ar celtspēju no 0.75 līdz 12 tonnām.
• Pieejams plašs žokļu atverumu klāsts, no 75 līdz 40 mm.
• Metināts leģēta tērauda korpuss un mazs izmērs. Kalti komponenti pēc pieprasījuma.
• Testa slodze: 2 x WLL
• Apkopes un remonta komplekti iekļauti
• Aprīkoti ar RFID mikroshēmu

... *Read more*

Materiāls: Leģēts tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Standarts: EN 13155
Uzmanību: Minimālā slodze 10% no WLL


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Satvērējs - IPBHZ

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	Modelis	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	J mm	L mm	Svars kg
502100080250200	0,75	0-25	0.75-IPBHZ	0-25	40	148	220	50	130	69	33	22	3
502100150250200	1,5	0-25	1.5-IPBHZ	0-25	60	203	255	50	158	73	35	28	6
502100300400200	3	0-40	3-IPBHZ	0-40	80	227	325	70	188	112	38	32	10,5
502100450400200	4,5	0-40	4.5-IPBHZ	0-40	112	284	413	70	251	116	80	40	25
502101200400200	12	0-40	12-IPBHZ	0-40	125	466	490	90	317	90	90	47	42,3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved