



Vertikālais satvērējs IPNM10

Preces apraksts

IPNM10 vertikālos satvērējus izmanto lokšņu, plākšņu vai citu izstrādājumu pacelšanai un pārvietošanai. Ar satvērējiem var pacelt tādas materiālus kā alumīnijs, nerūsējošais tērauds, krāsotus materiālus, kompozītmateriālus, stiklu, plastmasu utt., nesabojājot un nesaskrāpējot to virsmu.

Ir pieejami sekojoši satvērēju modeļi:

IPNM10(N) - standarta modelis.

IPNM10P - aprīkots ar aizsargvāciņu. Samazina risku sabojāt malas.

IPNM10J - satvērējs ar lielāko žokļa atverumu.

IPNM10JC - īpašais satvērējs ar izliektiem satveršanas žokļiem. Pieejams pēc individuālā pieprasījuma.

Priekšrocības:

- Pieejami ar celtnespēju 0,5, 1 un 2 tonnas
- Pieejams plašs žokļu atverumu klāsts: 0 līdz 40mm
- Metināts leģēta tērauda korpuss un mazs izmērs. Kaldi komponenti pēc pieprasījuma.
- Testa slodze: 2 x WLL
- Katram satvērējam ir pievienota lietošanas pamācība un pārbaudes sertifikāts
- Pilns griešanas diapazons 180°
- Slēdzis materiāla nosprīgošanai un atbrīvošanai
- Nav noteikta minimālā celtnespēja (WLL)
- Apkopes un remonta komplekti iekļauti
- Aprīkoti ar RFID mikroshēmu

Materiāls: Leģēts tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 13155

Uzmanību: Izstrādājumam jābūt tīram un sausam

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	Modelis	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Svars kg
502100050100180	0,5	0-10	0,5-IPNM10N	0-10	84	159	235	40	128	60	42	11	2,7
502100050100184	0,5	0-10	0.5-IPNM10P	0-10	82	157	221	40	145	68	48	11	2,8
502100100200180	1	0-20	1-IPNM10N	0-20	97	209	278	40	184	80	56	11	4,4
502100100200184	1	0-20	1-IPNM10P	0-20	97	195	276	40	205	82	66	11	4,5
502100100370185	1	20-37	1-IPNM10NJ	20-37	97	220	321	40	200	80	56	11	4,7
502100100250186	1	0-25	1-IPNM10NJ1	0-25	97	238	351	40	213	80	63	11	5,5
502100200400180	2	0-40	2-IPNM	0-40	153	258	396	70	296	100	161	16	14,5

Rasējums

