Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vertikālais satvērējs IPNM10

Preces apraksts



IPNM10 vertikālos satvērējus izmanto lokšņu, plākšņu vai citu izstrādājumu pacelšanai un pārvietošanai. Ar satvērējiem var pacelt tādus materiālus kā alumīnijs, nerūsējošais tērauds, krāsotus materiālus, kompozītmateriālus, stiklu, plastmasu utt., nesabojājot un nesaskrāpējot to virsmu.
Ir pieejami sekojoši satvērēju modeļi:
IPNM10(N) - standarta modelis.
IPNM10P - aprīkots ar aizsargvāciņu. Samazina risku sabojāt malas.
IPNM10J - satvērējs ar lielāko žokļa atverumu.
IPNM10JC - īpašais satvērējs ar izliektiem satveršanas žokļiem. Pieejams pēc individuālā pieprasījuma.

Priekšrocības:
• Pieejami ar celtspēju 0.5, 1 un 2 tonnas
• Pieejams plašs žokļu atverumu klāsts: 0 līdz 40mm
• Metināts leģēta tērauda korpuss un mazs izmērs. Kalti komponenti pēc pieprasījuma.
• Testa slodze: 2 x WLL
• Katram satvērējam ir pievienota lietošanas pamācība un pārbaudes sertifikāts
• Pilns griešanas diapazons 180°
• Slēdzis materiāla nospriegošanai un atbrīvošanai
• Nav noteikta minimālā celtspēja (WLL)
• Apkopes un remonta komplekti iekļauti
• Aprīkoti ar RFID mikroshēmu

... *Read more*

Materiāls: Leģēts tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Standarts: EN 13155
Uzmanību: Izstrādājumam jābūt tīram un sausam


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vertikālais satvērējs IPNM10

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	Modelis	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Svars kg
502100050100180	0,5	0-10	0,5-IPNM10N	0-10	84	159	235	40	128	60	42	11	2,7
502100050100184	0,5	0-10	0.5-IPNM10P	0-10	82	157	221	40	145	68	48	11	2,8
502100100200180	1	0-20	1-IPNM10N	0-20	97	209	278	40	184	80	56	11	4,4
502100100200184	1	0-20	1-IPNM10P	0-20	97	195	276	40	205	82	66	11	4,5
502100100370185	1	20-37	1-IPNM10NJ	20-37	97	220	321	40	200	80	56	11	4,7
502100100250186	1	0-25	1-IPNM10NJ1	0-25	97	238	351	40	213	80	63	11	5,5
502100200400180	2	0-40	2-IPNM	0-40	153	258	396	70	296	100	161	16	14,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved