

Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE r-PET

Preces apraksts



POWERTEX stropes ar cilpām PWE ir izgatavotas no augstas izturības pārstrādāta poliestera (r-PET) materiāla ar pastiprinātām cilpām galos. Tā kā stropes ir izgatavotas no r-PET materiāla, šiem izstrādājumiem ir par 60% samazināts* CO₂, salīdzinot ar standarta PWE stropi.

Pateicoties šim ilgtspējības uzlabojumam, šis produkts ir apstiprināts kā daļa no Lifting Solution Group [Aspire Range™](#). 2023. gada novembrī šis produkts ieguva prestižo LEEA ilgtspējas balvu.

PWE r-PET stropes krāsa ļauj identificēt darba slodzi.

- Drošs – visas POWERTEX PRS r-PET stropes ir izgatavotas no augstas izturības pārstrādāta poliestera un pārbaudītas saskaņā ar EN 1492-1
- Izturīgs aizsargapvalks
- Katrai stropei ir zila etiķete, kas norāda pareizo WLL dažādām slodzes savienojuma metodēm un leņķiem
- Katra strope ir marķēta ar unikālu sērijas numuru drošai aprīkojuma reģistrācijai
- Sērijas numurs ir gan ciparu formātā, gan svītkodā ātrai reģistrācijai un apkopei
- Uz etiķetes uzdrukāts gada/mēneša kalendārs, kurā var atzīmēt vai iespiest nākamo pārbaudes datumu [... Read more](#)

Materiāls: Poliesters (PES), augstas izturības daudzpavediens, kas izgatavots no r-PET (pārstrādāta PET).

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA marķējums, Stropes ir aprīkotas ar zilu etiķeti un baltu brīdinājuma etiķeti ar Aspire diapazona informāciju aizmugurē.

Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C

Standarts: EN 1492-1

Piezīme: Šobrīd pieejams WLL 1t līdz 3t un garumi 1, 2, 3 un 4 metri. Citi varianti pēc pieprasījuma

Uzmanību: Saskaņā ar EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Stropes ir jāaizsargā no malām, berzes un nobrāzuma neatkarīgi no tā, vai to rada slodze vai celšanas ierīce. Ja stropes ietvaros tiek piegādāti pastiprinājumi un aizsardzība pret bojājumiem no malām un/vai nobrāzumiem, tai jābūt pareizi novietotai. Var būt nepieciešams to papildināt ar papildu aizsardzību.

Drošības koeficients: 7:1

Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE r-PET

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Lentas platums, mm	Krāsa	Svars kg	CO ₂ e kg
341100100100430	1	1	50	Violeta	0,25	0,44
341100100200430	1	2	50	Violeta	0,4	0,36
341100100300430	1	3	50	Violeta	0,6	1
341100100400430	1	4	50	Violeta	0,7	1,2
341100100600430	1	6	50	Violeta	1,25	2
341100200100430	2	1	60	Zaļa	0,45	0,77
341100200200430	2	2	60	Zaļa	0,7	1,2
341100200300430	2	3	60	Zaļa	1,1	1,81
341100200400430	2	4	60	Zaļa	1,55	2,48
341100200600430	2	6	60	Zaļa	2,25	3,61
341100300100430	3	1	90	Dzeltena	0,75	1,27
341100300200430	3	2	90	Dzeltena	1,1	1,91
341100300300430	3	3	90	Dzeltena	1,6	2,72
341100300400430	3	4	90	Dzeltena	2,35	3,82
341100300600430	3	6	90	Dzeltena	3	5,16