



Stiprinājuma punkts  
aizmugurē



Pozicionēšanas  
sakābes punkts



Iekares punkts



Stiprinājuma punkts  
uz krūtīm



## lejūgs POWERTEX HW PRO r-PET

### Preces apraksts

Powertex HW PRO r-PET ir pilnā ķermeņa iekares sistēma darba pozicionēšanai. Tas ir ļoti daudzpusīgs, moderns, ērts un laba izstrādāta kritiena aizturēšanas lejūgs ar augstas kvalitātes ātri atvienojamām sprādzēm ātrai un drošai lietošanai. Lejūgs ir paredzēts kritiena aizturēšanai, darba pozicionēšanai un darbam ar trosi. Unikālais spēļu siksnu dizains ļauj plecu siksnām sekot līdz lietotāja kustībām.

Papildus tam, siksnā ir pilnībā izgatavota no pārstrādāta poliestera (r-PET). Šī drošības josta ir arī lieliska izvēle klientiem, kuriem rūp vide un kuri vēlas uzlabot savu ilgtspējības rādītāju. Siksnā ir ūdeni un netīrumus atgrūdoša un novērš baktēriju augšanu.

Pateicoties šim ilgtspējības uzlabojumam, šis produkts ir apstiprināts kā daļa no Lifting Solution Group [Aspire Range™](#).

### Priekšrocības:

- Visi HW lejūgi ir aprīkoti ar kritiena indikatoru.
- Izgatavots no pārstrādāta poliestera (r-PET) siksnas, materiāls nesatur bīstamas ķīmiskas vielas.
- Inovatīvā siksnā nodrošina 14 reizes mazāku baktēriju augšanu, salīdzinot ar standarta siksnu
- Sīkstām ir mīksts plecu polsterējums, vidukļa jostas polsterējums un kāju polsterējums
- Instrumentu turētājs vidukļa jostas aizmugurē.
- Lietotāja maksimālais svars - 140 kg
- Aprīkoti ar RFID uzlīmi (HF 13,56 MHz) ērtai apkopei un pārbaudei

### Stiprinājums punkti:

- Divi D veida gredzeni kritiena aizturēšanai muguras un krūškurvja pozīcijā
- Viens D veida gredzens ventrālā priekšējā pozīcijā, lai piekļūtu virvei
- Divi D-gredzeni sānos darba pozicionēšanai

### Sprādzes:

- Regulējamas sprādzes priekšā un aizmugurē
- Trīs regulējamas sprādzes jostasvietā
- Trīs ātri atvienojamas sprādzes - uz priekšējās siksnas un kāju siksnām

**Mazgāšana ar rokām:** līdz 40 ° C.

**Iespējas:** Visas siksnas ir izgatavotas no pārstrādāta poliestera (r-PET)

**Materiāls:** Sikсна ir izgatavota no pārstrādāta poliestera (r-PET), materiāls nesatur bīstamas ķīmiskas vielas. Tērauda sprādzes un alumīnija D-gredzeni

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Piegādātāja simbols, Produkta identifikācija, Maksimālais svars, Izmērs, Ražošanas datums, Sērijas numurs.

**Darba temperatūra :** -35°C līdz +50°C

**Standarts:** EN 358, EN 361, EN 813

**Piezīme:** Atceries! Iekares sistēmu (iejūgu) pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Artikula Nr.	Izmērs	Maks. lietotāja svars (kg)	Svars kg
820100042140	M	140	2,1
820100052140	L	140	2,1